

PERFILES Y GUÍAS

PROFILES AND GUIDES

PROFILS ET GUIDES

Guías para cadenas de rodillos

Roller chain guides / *Guides pour chaînes à rouleaux*

90

Guías para correas

Belt guides / *Guides pour courroies*

94

Guías y perfiles especiales

Special guides - profiles / *Guides - profils spéciaux*

96

Perfil metálico

Metallic profile / *Profil métallique*






97

Placas de polietileno

Polyethylene sheets / *Plaques de polyéthylène*

97

**GUÍAS PARA CADENAS
DE RODILLOS**
Roller chain guides
Guides pour chaînes à rouleaux



Ref.	ISO	Paso Pitch Pas	W	H	A	h	Kg/m
YS-1	06B1	3/8"	15	10	5,4	1,5	0,135
YS-2	08B1	1/2"	20	10	7,4	2,2	0,185
YS-3	10B1	5/8"	20	10	9,2	2,6	0,160
YS-315	10B1	5/8"	20	15	9,2	2,6	0,260
YS-4	12B1	3/4"	25	10	11,3	2,4	0,210
YS-415	12B1	3/4"	25	15	11,3	2,4	0,325
YS-5	16B1	1"	40	15	16,5	3,5	0,470
YS-520	16B1	1"	40	20	16,5	3,5	0,660
YS-6	20B1	1 1/4"	45	15	19	4,3	0,530
YS-620	20B1	1 1/4"	45	20	19	4,3	0,720
YS-7	24B1	1 1/2"	60	15	24,6	5,6	0,786
YS-8	28B1	1 3/4"	75	20	30	6,9	1,130
YS-9	32B1	2"	86	20	30	7,8	1,210

Ref.	ISO	Paso Pitch Pas	W	H	A	h	B	Kg/m
YD-1	06B2	3/8"	25	10	5,4	1,5	16	0,230
YD-2	08B2	1/2"	35	10	7,4	2,2	21	0,306
YD-3	10B2	5/8"	40	10	9,2	2,6	26	0,344
YD-315	10B2	5/8"	40	15	9,2	2,6	26	0,524
YD-4	12B2	3/4"	45	10	11,3	2,4	31	0,396
YD-415	12B2	3/4"	45	15	11,3	2,4	31	0,598
YD-5	16B2	1"	65	15	16,5	3,5	48	0,863
YD-520	16B2	1"	65	20	16,5	3,5	48	1,156
YD-6	20B2	1 1/4"	70	15	19	4,3	54,5	0,912
YD-620	20B2	1 1/4"	70	20	19	4,3	54,5	1,232
YD-7	24B2	1 1/2"	88	20	24,6	5,6	72	1,499
YD-8	28B2	1 3/4"	105	20	30	6,9	89	1,790
YD-9	32B2	2"	105	20	30	7,8	89	1,750

Ref.	ISO	Paso Pitch Pas	W	H	A	h	B	Kg/m
YT-1	06B3	3/8"	35	10	5,4	1,5	25,9	0,306
YT-2	08B3	1/2"	45	10	7,4	2,2	35,3	0,381
YT-215	08B3	1/2"	45	15	7,4	2,2	35,3	0,595
YT-220	08B3	1/2"	45	20	7,4	2,2	35,3	0,808
YT-3	10B3	5/8"	55	10	9,2	2,6	42,5	0,455
YT-4	12B3	3/4"	65	10	11,3	2,4	50,3	0,546
YT-5	16B3	1"	95	15	16,5	3,5	80,3	1,167
YT-6	20B3	1 1/4"	92	15	19,0	4,3	92,0	1,304
YT-7	24B3	1 1/2"	121	20	24,6	5,6	121,5	2,247
YT-8	28B3	1 3/4"	149	25	30,0	6,9	149,3	3,522
YT-9	32B3	2"	149	30	30,0	7,8	149,3	4,262

Ref.	ISO	Paso Pitch Pas	W	H	C	h	j	d	Kg/m
YU-1	06B	3/8"	20	15	9,2	4,2	2,8	4	0,257
YU-2	08B	1/2"	25	15	12,7	4,8	3,5	5	0,308
YU-3	10B	5/8"	25	15	15,2	5,1	3,6	6	0,296
YU-4	12B	3/4"	25	20	16,7	5,7	3,9	7	0,403
YU-5	16B	1"	35	25	24,4	10	8,4	9	0,624





Ref.	ISO	Paso Pitch Pas	W	H	K	h	j	d	Perfil Profile Profil	Kg/m
YUCG-1	06B	3/8"	20	10	15	4,2	2,8	4	C2010	0,720
YUCG-2	08B	1/2"	25	15	22	4,8	3,5	5	C2812	1,140
YUCG-3	10B	5/8"	25	15	22	5,1	3,6	6	C2812	1,130
YUCG-4	12B	3/4"	25	20	27	5,7	3,9	7	C2812	1,270
YUCG-5	16B	1"	35	25	33	10	8,4	9	C3818	2,030

GUÍAS PARA CADENAS DE RODILLOS

Roller chain guides

Guides pour chaînes à rouleaux

91



Ref.	ISO	Paso Pitch Pas	W	H1	H2	A	K	Perfil Profile Profil	Kg/m
Y2PCG-1	06B1	3/8"	20	30	15,5	17,3	27	C2010	0,900
Y2PCG-2	08B1	1/2"	20	34	18	16,5	30	C2010	0,960
Y2PCG-3	10B1	5/8"	20	41	19,5	15,5	36	C2010	1,120
Y2PCG-4	12B1	3/4"	28	46,5	23	22,3	41	C2812	1,700
Y2PCG-5	16B1	1"	38	62	31	29,5	54	C3818	3,100

Ref.	ISO	Paso Pitch Pas	W	H	K	h	A	Perfil Profile Profil	Kg/m
YTCG-1	06B1	3/8"	20	15	17	1,5	5,4	C2010	0,620
YTCG-2	08B1	1/2"	20	15	17	2,2	7,4	C2010	0,695
YTCG-3	10B1	5/8"	20	15	17	2,6	9,2	C2010	0,700
YTCG-4	12B1	3/4"	20	15	18	2,4	11,3	C2010	1,170
YTCG-5	16B1	1"	28	15	18	3,5	16,5	C2812	2,246
YTCG-6	20B1	1 1/4"	38	25	30	4,3	19,0	C3818	2,306
YTCG-7	24B1	1 1/2"	38	25	30	5,6	24,6	C3818	2,390
YTCG-8	28B1	1 3/4"	38	25	30	6,9	30	C3818	2,410
YTCG-9	32B1	2"	38	25	30	7,8	30	C3818	2,480

Ref.	ISO	Paso Pitch Pas	W	H	L	h	A	S	Kg/m
YUC-1	06B1	3/8"	25	10	15	1,5	5,4	4,4	0,170
YUC-2	08B1	1/2"	30	15	20	2,2	7,4	7,2	0,275
YUC-3	10B1	5/8"	33	20	23	2,6	9,2	9,5	0,405
YUC-4	12B1	3/4"	38	20	28	2,4	11,3	11,1	0,410
YUC-5	16B1	1"	51	25	41	3,5	16,5	16,5	0,510

Ref.	ISO	Paso Pitch Pas	W	H	L	h	A	S	Kg/m
YUCD -1	06B2	3/8"	36	15	26	1,5	5,4	4,4	0,390
YUCD -2	08B2	1/2"	45	20	35	2,2	7,4	7,2	0,620
YUCD -3	10B2	5/8"	50	25	40	2,6	9,2	9,5	0,816
YUCD -4	12B2	3/4"	56	25	46	2,4	11,3	11,1	0,810
YUCD -5	16B2	1"	85	30	75	3,5	16,5	16,5	1,200

Disponible en perfil de acero inoxidable y
acero galvanizado

Stainless steel and galvanized steel profile
available





Profil disponible en acier inox et galvanisé

Largos estándar de 2 metros

Standard length 2 meters

Longueur standard 2 m

GUÍAS PARA CADENAS DE RODILLOS
Roller chain guides
Guides pour chaînes à rouleaux



Ref.	ISO	Paso Pitch Pas	W	H	K	L	h	A	S	Perfil Profile Profil	Kg/m
YUCCG-1	06B1	3/8"	25	15	18	15	1,5	5,4	4,4	C2010	0,760
YUCCG-2	08B1	1/2"	30	25	27	20	2,2	7,4	7,2	C2812	1,100
YUCCG-3	10B1	5/8"	33	30	32	23	2,6	9,2	9,5	C2812	1,305
YUCCG-4	12B1	3/4"	38	35	38	28	2,4	11,3	11,1	C3818	2,335
YUCCG-5	16B1	1"	51	40	45	41	3,5	16,5	16,5	C3818	2,440

Ref.	ISO	Paso Pitch Pas	W	H	K	h	A	Perfil Profile Profil	Kg/m
YTCGD-1	06B2	3/8"	15,5	10	15	1,5	5,4	C2010	0,615
YTCGD-2	08B2	1/2"	21,5	10	17	2,2	7,4	C2010	0,715
YTCGD-3	10B2	5/8"	26	15	17	2,6	9,2	C2812	1,165
YTCGD-4	12B2	3/4"	30,7	15	18	2,4	11,3	C2812	1,200


Ref.	ISO	Paso Pitch Pas	W	H	C	h	I	D	Kg/m
YGH-1	06B	3/8"	20	25	9,3	10	5,6	6,6	0,414
YGH-2	08B	1/2"	24	30	12,8	12,7	7,6	8,7	0,564
YGH-3	10B	5/8"	30	35	15,4	14,8	9,5	10,4	0,832
YGH-4	12B	3/4"	40	35	16,9	17,5	11,5	12,3	1,106
YGH-5	16B	1"	40	45	24,4	26,8	16,9	16,1	1,231
YGH-6	20B	1 1/4"	50	50	27,5	31,2	19,4	19,3	1,726
YGH-7	24B	1 1/2"	60	60	36,5	40,1	25,2	25,7	2,332
YGH-8	28B	1 3/4"	70	70	41,5	48,9	30,8	28,3	3,173
YGH-9	32B	2"	75	75	44,5	53,0	30,8	29,6	3,264

Ref.	ISO	Paso Pitch Pas	W	H	K	I	h	D	C	Perfil Profile Profil	Kg/m
YGHLCG-1	06B	3/8"	20	17,5	21	5,6	9,9	6,6	9,3	C2010	0,622
YGHLCG-2	08B	1/2"	28	27,5	32	7,6	12,7	8,7	12,8	C2812	1,450
YGHLCG-3	10B	5/8"	28	27,5	32	9,3	14,8	10,4	15,4	C2812	1,402
YGHLCG-4	12B	3/4"	38	34,0	43	11,5	17,5	12,3	16,9	C3818	1,709
YGHLCG-5	16B	1"	38	40	50	16,9	26,8	16,1	24,4	C3818	1,600
YGHLCG-6	20B	1 1/4"	60	45	55	19,4	31,2	19,3	27,5	C6020	4,800
YGHLCG-7	24B	1 1/2"	60	55	65	25,2	40,1	25,7	36,5	C6020	5,000
YGHLCG-8	28B	1 3/4"	70	70	80	30,8	48,9	28,3	41,5	C6020	6,200
YGHLCG-9	32B	2"	70	70	80	30,8	53,0	29,6	44,5	C6020	6,200

GUÍAS PARA CADENAS DE RODILLOS

Roller chain guides

Guides pour chaînes à rouleaux




Ref.	ISO	Paso Pitch Pas	W	K	I	D	Perfil Profile Profil	Kg/m
YGHCG-1	06B	3/8"	30	24	5,6	6,6	C3024	2,150
YGHCG-2	08B	1/2"	30	24	7,6	8,7	C3024	2,150
YGHCG-3	10B	5/8"	30	24	9,3	10,4	C3024	2,100
YGHCG-4	12B	3/4"	30	24	11,5	12,3	C3024	2,060
YGHCG-5	16B	1"	45	40	16,9	16,1	C4540	2,060

GUÍA YGHCG PARA PERFIL METÁLICO C-15

Guide YGHCG for metal profile C-15

Guide YGHCG pour profil métallique C-15




Ref.	ISO	Paso Pitch Pas	K	W	L	I	h	D	Kg/m
YGHPCG-1	06B	3/8"	25	31	53	5,6	9,9	6,6	2,340
YGHPCG-2	08B	1/2"	25	31	53	7,6	12,7	8,7	2,300
YGHPCG-3	10B	5/8"	25	31	53	9,3	14,8	10,4	2,250
YGHPCG-4	12B	3/4"	25	31	53	11,5	17,5	12,3	2,250

GUÍA YGHCG PARA PERFIL METÁLICO C-14

Guide YGHCG for metal profile C-14

Guide YGHCG pour profil métallique C-14



Ref.	ISO	Paso Pitch Pas	K	W	L	I	h	D	Kg/m
YGHGCG-1	06B	3/8"	25	31	47	5,6	9,9	6,6	2,150
YGHGCG-2	08B	1/2"	25	31	47	7,6	12,7	8,7	2,150
YGHGCG-3	10B	5/8"	25	31	47	9,3	14,8	10,4	2,100
YGHGCG-4	12B	3/4"	25	31	47	11,5	17,5	12,3	2,060

Disponible en perfil de acero inoxidable y acero galvanizado

Stainless steel and galvanized steel profile available


Profil disponible en acier inox et galvanisé

Largo estándar de 2 metros


Standart length 2 metres

Longueur standart 2 m


GUÍAS PARA CORREAS
Belt guides
Guides pour courroies




Ref.	W	H	h	A	Kg/m
YCT 10Z	20	10	3	6,5	0,197
YCT 13A	20	12	5	8	0,232
YCT 15E	25	12	5	10	0,292
YCT 17B	30	15	8	10,5	0,429
YCT 22C	35	20	11	13,5	0,660
YCT 30D	40	25	13	19	0,944



Ref.	D	W	H	h	Kg/m
YCOR-04	4	15	10	2	0,144
YCOR-05	5	15	10	2,5	0,140
YCOR-06	6	20	10	3	0,186
YCOR-08	8	20	10	4	0,175
YCOR-10	10	25	12	5	0,260
YCOR-12	12	25	12	6	0,244
YCOR-15	15	25	15	7,5	0,286
YCOR-20	20	30	20	10	0,442



Ref.	W	K	H	h	Perfil Profile Profil	Kg/m
YHCG-2006	20	6	5	0,8	C2405	0,350
YHCG-2010	20	14	10	4	C2010	0,790
YHCG-2015	20	17	15	7	C2010	0,880
YHCG-2020	20	22	20	12	C2010	0,940
YHCG-2810	28	15	10	3	C2812	1,180
YHCG-2815	28	18	15	6	C2812	1,320
YHCG-2820	28	24	20	12	C2812	1,480
YHCG-3812	38	22	12	4	C3818	2,200
YHCG-3815	38	24	15	6	C3818	2,460
YHCG-3820	38	30	20	12	C3818	2,690
YHCG-6020	60	30	20	10	C6020	3,260




Ref.	W	H	h	K	A	Perfil Profile Profil	Kg/m
YCTOG 10Z	20	15	3	17	6,5	C2010	0,787
YCTOG 13A	20	15	5	17	8	C2010	0,787
YCTOG 15E	25	20	5	24	10	C2812	1,352
YCTOG 17B	30	20	8	24	10,5	C2812	1,439
YCTOG 22C	38	25	11	32	13,5	C3818	2,265
YCTOG 30D	40	30	13	35	19	C3818	2,574

GUÍAS PARA CORREAS

Belt guides

Guides pour courroies




Ref.	D	W	H	h	K	Perfil Profile Profil	Kg/m
YCORCG 04	4	20	10	2	14	C2010	0,680
YCORCG 05	5	20	10	2,5	14	C2010	0,675
YCORCG 06	6	20	10	3	14	C2010	0,660
YCORCG 08	8	20	10	4	14	C2010	0,650
YCORCG 10	10	28	15	5	18	C2812	1,179
YCORCG 12	12	28	15	6	18	C2812	1,140
YCORCG 15	15	28	15	7,5	18	C2812	1,160
YCORCG 20	20	28	20	10	24	C2812	1,280

GUÍAS PARA CORREAS YMC

Belt guides YMC



Guides pour courroies YMC



GUÍAS PARA CORREAS YGCP

Belt guides YGCP

Guides pour courroies YGCP



Disponibile en perfil de acero inoxidable y
acero galvanizado

Stainless steel and galvanized steel profile
available

Profil disponible en acier inox et galvanisé

Largos estándar de 2 metros

Standard length 2 meters


Longueur standard 2 m

* Indicar dimensiones cuando haga oferta / pedido


* Indicate dimensions when placing offer / order

* Indiquer dimensions pour devis et commandes


GUÍAS Y PERFILES ESPECIALES
Special guides - profiles
Guides - profils spéciaux




Perfil Z - Verde
Z Profile - Green
Profil Z - Vert




Perfil L - Verde
L Profile - Green
Profil L - Vert




Perfil T - Verde
T Profile - Green
Profil T - Vert




Perfil Z - Verde
Z Profile - Green
Profil Z - Vert




Perfil U-41 - Negro
U-41 Profile - Black
Profil U-41 - Noir




Perfil U-45 - Negro
U-45 Profile - Black
Profil U-45 - Noir




Perfil P 25 - Verde
P 25 Profile - Green
Profil P 25 - Vert




Perfil P 40 - Verde
P 40 Profile - Green
Profil P 40 - Vert




Perfil P 20 - Verde
P 20 Profile - Green
Profil P 20 - Vert



Perfil DZ - Verde
DZ Profile - Green
Profil DZ - Vert



Perfil H - Negro
H Profile - Black
Profil H - Noir




Rectangular
Rectangular
Rectangulaire


Dimensiones sobre pedido
Dimensions upon request
Mesures sur commande

PERFIL METÁLICO


Metallic profile
Profil métallique



Perfil C - 14
C Profile - 14
Profil C - 14




Perfil C - 15
C Profile - 15
Profil C - 15



Taladros en la pestaña C-14 y C-15

Holes on flange C-14 y C-15
Trous sur ailette C-14 y C-15



Galvanizada Galvanized Galvanisé	Acero inoxidable Stainless steel Acier inox	B	H	b	d	Kg/m
C-1	24 X 5,2	24	5,2	17,5	1,0	0,280
C-3	20 X 10	20	10	10	1,5	0,430
C-5	28 X 12	28	12	14	1,5	0,950
C-9	38 X 18	38	18	22	1,5	0,980
C-10	30 X 24	30	24	20	1,5	0,940
C-11	45 X 40	45	40	31	2,0	2,050
C-12	60 X 20	60	20	36	2,0	2,160
C-14	C-14	31	25	20	2,0	1,200
C-15	C-15	31	25	20	2,0	1,200

PLACAS DE POLIETILENO

Polyethylene sheets
Plaques de polyéthylène

Dimensiones Dimensions Dimensions	Color Color Couleur	Calidades disponibles Qualities available Qualités disponibles
5 X 1000 X 2000	NAT/V/N	PE-500 V / PE-1000 V
8 X 1000 X 2000	NAT/V/N	PE-500 V / PE-1000 V
10 X 1000 X 2000	NAT/V/N	PE-500 V / PE-1000 V
12 X 1000 X 2000	NAT/V/N	PE-500 V / PE-1000 V
15 X 1000 X 2000	NAT/V/N	PE-500 V / PE-1000 V
20 X 1000 X 2000	NAT/V/N	PE-500 V / PE-1000 V
25 X 1000 X 2000	NAT/V/N	PE-500 V / PE-1000 V
30 X 1000 X 2000	NAT/V/N	PE-500 V / PE-1000 V
35 X 1000 X 2000	NAT/V/N	PE-500 V / PE-1000 V
40 X 1000 X 2000	NAT/V/N	PE-500 V / PE-1000 V
45 X 1000 X 2000	NAT/V/N	PE-500 V / PE-1000 V
50 X 1000 X 2000	NAT/V/N	PE-500 V / PE-1000 V
60 X 1000 X 2000	NAT/V/N	PE-500 V / PE-1000 V

Nat.= Natural / Natural / Naturel V= Verde / Green / Vert N=Negro / Black / Noir

Otras dimensiones sobre pedido / Other dimensions upon request / Autres mesures sur demande

